Holz- & Maschinentechnik Markmüller
Gewerbepark Garham 10
94544 Hofkirchen
Telefon: +49(0)8545 / 4069999 | E-Mail: info@holztechnik-markmueller.de

Holzkraft Holzbandsäge HBS 351

Art. Nr.: 5153501
~~UVP 1.664,81 €~~

1.355,41 €

Allgemeine Daten: *
Gewicht Netto (in kg): 80
Gewicht Brutto (in kg): 89
Länge ca.: 770 mm
Breite/Tiefe ca.: 715 mm
Höhe ca.: 1750 mm
Abgabeleistung: 0,55 kW
Anschlussspannung: 230 V
Phase(n): 1 Ph
Stromart: AC
Netzfrequenz: 50 Hz
Neigung: -10 - 45 °
Länge: 2562 mm
Breite: 500 mm
Absaugstutzendurchmesser: 120 mm
Höhe: 1065 mm
Geschwindigkeit(en): 650 / 400 m/min
Führung: 3-Rollen Präzisionsführung oben und unten
Schnitthöhe max. 90°: 200 mm
Schnittbreite max. mit Anschlag: 321 mm
Schnittbreite max. ohne Anschlag: 346 mm
Erläuterung Neigung: Aus sicherheitstechnischen Gründen muss ab 20° eine Haltevorrichtung /ein Anschlag angebracht sein, um das Verrutschen des Holzes zu verhindern!
Versanddetails: *
Versandgewicht in kg: 89.00

Gewicht: 89 kg
Lieferzeit: 1 -3 Tage
Sofort lieferbar

- Besonders ruhiger und präziser Lauf dank eines verwindungsfreien Maschinengehäuses und einem

soliden Unterbau aus Stahlblech
- Grauguss-Sägetisch mit präzise geschliffener und polierter Oberfläche
- Komfortable Lasereinrichtung zur Schnittlinienmarkierung
- Sägebandschnellspannung über Exzenterhebel auf der Maschinenrückseite
- Serienmäßig mit zwei Geschwindigkeiten
- Präzise 3-Rollen-Sägebandführungen, serienmäßig oben und unten ab HBS 351
- Schnelle Schnitthöhenverstellung über Drehknopf und Zahnstange mit Millimeterskala
- Leichtgängiger Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenterschnellklemmung und Lupe
- Serienmäßiger Winkelanschlag, beidseitig um 60° verstellbar
- Sicherheitsschalter für automatische Abschaltung bei Öffnen der Tür

Ausstattungsdetails
Präzisionsführung

- HBS 351 mit 3-Rollen-Sägebandführung oben und unten
- Mit Führungsrollen
- Leicht einstellbar
- Praktisch wartungsfrei

Schnellspann-System

- Exzenter-Schnellspannhebel
- Die Spannungsgrundeinstellung wird dabei nicht verändert.
- Mit integrierter Sägeband-Spannungsanzeige

Schwungräder

- Schwungräder mit Spezialbelag (HBS 351)
- Die Spannungsgrundeinstellung wird über den oben angebrachten Drehknopf vorgenommen.

Sägetisch

- Der Sägetisch aus Grauguss ist auf einer Wippaufnahme angebracht.
- Die Sägetischneigung kann von -10° bis +45° mühelos eingestellt werden.

Anzeige der Sägebandspannung

- Anzeige der Sägebandspannung für verschiedene Sägebandbreiten
- Von außen ablesbar durch ein in der Tür integriertes Sichtfenster

Präzisionsführung

- Ab HBS 431 mit Präzisions-Sägebandführung mit Führungsrollen
- Oben und unten mit Feineinstellung

Zwei Geschwindigkeiten

- Zwei Geschwindigkeiten über Keilriemenverstellung wählbar
- Gewuchtete Schwungräder aus Grauguss gewähren einen ruhigen Lauf

Aluminium-Parallelanschlag

- Mit Exzenterschnellklemmung, besonders leicht und präzise verschiebbar
- Leicht ablesbare Millimeterskala und integrierte Lupe

Sägetisch-Doppel-Wippaufnahme

- Die Tischneigung von -10° bis +45° erfolgt über eine präzise und leichtgängige Zahnstangenführung mit Knauf

Lieferumfang:

- Winkelanschlag ±60°
- Lasereinrichtung zur Schnittlinienmarkierung