

## Holzwerk Tischfräse minimax t 45c



Art. Nr.: 5502044

UVP 5.462,10 €

**4.090,00 €**

**Allgemeine Daten: \***

**Gewicht Netto (in kg):** 240

**Gewicht Brutto (in kg):** 240

**Leistung Antriebsmotor:** 5,0 kW

**Anschlussspannung:** 400 V

**Phase(n):** 3 Ph

**Stromart:** AC

**Netzfrequenz:** 50 Hz

**Länge:** 1000 mm

**Breite:** 575 mm

**Absaugstutzendurchmesser:** 2 x 120 mm

**Maschinenkörper Länge:** 1000 mm

**Maschinenkörper Breite/Tiefe:** 575 mm

**Platzbedarf Länge:** 1945 mm

**Platzbedarf Breite/Tiefe:** 920 mm

**Erläuterung Platzbedarf:** Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrswege oder Nutzlängen.

**Arbeitsbereich Länge:** 1600 mm

**Arbeitsbereich Breite/Tiefe:** 1600 mm

**Erläuterung Arbeitsbereich:** Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die für die Maschine empfohlene freie Aufstellfläche zu erhalten.

**Tischhöhe:** 900 mm

**Drehzahl(en):** 3500/7000/10000 min<sup>-1</sup>

**Nutzlänge:** 100 mm

**Werkzeugdurchmesser max. absenkbar:** 180 mm

**Profilfräsen:** 210 mm

**Dorndurchmesser:** 30 mm

**Überstand max. über Tisch:** 130 mm

**Versanddetails: \***

**Versandgewicht in kg:** 240.00



**Gewicht:** 240 kg

**Lieferzeit:** 1 -3 Tage

Sofort lieferbar



- Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- Mit starrer Frässpindel
- 3 Spindeldrehzahlen 3500 bis 10000 min<sup>-1</sup>
- Frässpindel mit Rechts-Linkslauf
- Groß dimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, direkt am Tisch befestigt
- Mit Absaughaube unter dem Arbeitstisch für eine bessere Absaugung
- Solider und präziser Graugusstisch
- Schneller und problemloser Geschwindigkeitswechsel
- Leistungstarker Motor mit 5,0 kW
- Serienmäßige Bogenfrässchutzhaube
- Qualität Made in Italy

#### Ausstattungsdetails

##### Grauguss-Fräsaggregat

- Direkt am Frästisch befestigt
- Frässpindel weit oben mit Präzisions-kugellager gelagert, dadurch geringstmögliche Lagerbelastung und höchst-mögliche Lebensdauer
- 3 Fräsge-  
schwindig-keiten von 3500 bis 10000 min<sup>-1</sup>

##### Leistungsstarke Motoren

- mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet

##### Frässchutz

- Der Standard-Frässchutz ist für maximale Sicherheit serienmäßig mit einer höhenverstellbaren Führungsschiene und Schutzblech ausgestattet.

##### Fräsanschlag

- Exakter Fräsanschlag mit einer Schnellverstellung und einer Feineinstellung mit Skala an der Anschlagbacke
- Der integrierte Absauganschluss sorgt für freie Sicht

##### Frästischöffnung

- Eine große Frästischöffnung ermöglicht auch den Einsatz von größeren Abplattfräsern und Zapfenschneid- und Schlitzwerkzeugen über und unter dem Tisch

##### Bogenfrässchutzhaube

- Serienmäßig im Lieferumfang enthalten

## Wendenschlagbacken

- vielseitig integrierbarer Anschlag zum Überbrücken der Werkzeuglücke
- ermöglicht sicheres Arbeiten auch mit schmalen Werkstücken

## Zubehör

### HOLZKRAFT-Sicherheits-Systemanschlagbacken, verstellbar

- Optimaler Schutz auf jeder Tischfräse, individuell einstellbar auf die jeweilige Aufgabe
- Universelle Grundelemente zur Aufnahme von AIGNER-Sicherheits- und Arbeitsvorrichtungen
- Schnell einstellbar durch gleichzeitige Klemmung aller einzeln verschiebbaren Stäbe
- Aus hochwertigem Aluminium
- Universal einsetzbar auf allen HOLZKRAFT Tischfräsmaschinen
- 500 mm: Art.-Nr.: 5851000
- 650 mm: Art.-Nr.: 5851650

### **Lieferumfang:**

- Bogenfrässchutzhaube
- Aluminium-Anschlagbacken