

Holzkraft Abricht-Dickenhobel minimax fs 41e SPIRAL

Art. Nr.: 5503452

UVP 11.650,10 €

8.971,41 €

Allgemeine Daten: *

Gewicht Netto (in kg): 430

Gewicht Brutto (in kg): 418

Länge ca.: 2000 mm

Breite/Tiefe ca.: 1110 mm

Anschlussspannung: 400 V

Phase(n): 3 Ph

Stromart: AC

Netzfrequenz: 50 Hz

Drehzahl: 5200 min⁻¹

Typ: SPIRAL

Hauptmotor: 5 kW

Länge: 1000 mm

Breite: 3500 mm

Durchmesser: 87 mm

Maschinenkörper Länge: 925 mm

Maschinenkörper Breite/Tiefe: 645 mm

Platzbedarf Länge: 2000 mm

Platzbedarf Breite/Tiefe: 1670 mm

Erläuterung Platzbedarf: Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrwege oder Nutzlängen.

Arbeitshöhe: 900 mm

Arbeitshöhe min.: 3 mm

Arbeitshöhe max.: 230 mm

Gesamtlänge der Tische: 2000 mm

Aufgabentisch Länge: 1034 mm

Spanabnahme max.: 5 mm

Anschlaglänge: 1200 mm

Anschlaghöhe: 160 mm

Absaugstutzendurchmesser Dicke: 2 x 120 mm

Erläuterung zu Arbeitsbereich: Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die für die Maschine empfohlene freie Aufstellfläche zu erhalten.

Anzahl Hobelmesser: 4 St

Hobelbreite max.: 410 mm

Dickentisch Länge: 775 mm

Dickentisch Breite: 423 mm

Versanddetails: *

Versandgewicht in kg: 418.00



- TERSA-Hobelmessersystem ermöglicht besonders geräuscharmen Lauf.
- Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Materialeinzug
- Materialvorschub mit zwei Geschwindigkeiten
- Numerische Anzeige für die Dickentischhöhe
- Die 2.000 mm langen Abrichttische ermöglichen leichtes Abrichten großer Werkstücke.
- Arbeitstische sind aus Grauguss, nachgeglüht und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan
- Stabiler großer Aluminium-Abrichtanschlag mit Rundstangenführung (1200 x 160 mm)
- Dickentischverstellung über Handrad mit numerischer Anzeige für die Hobelhöhe
- Das hohe Maschinengewicht sorgt für höchste Präzision und ruhigen Lauf.
- Leistungsstarker Industrie-Motor
- Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion

Ausstattungsdetails

Abrichtanschlag

- Stabiler, großer Abrichtanschlag aus Aluminium (1200 x 160 mm)
- Mit präziser Rundstangenführung

Absaugschlauch-Anschluss

- Die Absaugstutzen für Abrichte und Dicke zeigen beim Abrichten und Dickenhobeln in dieselbe Richtung.
- Der Absaugschlauch kann deshalb für beide Hobelarten von derselben Seite an die Maschine herangeführt werden. Sie benötigen keinen Schlauch, der um die Maschine herumreicht.

Hobelwerk

- Schrägverzahnte Stahleinzugswalzen für einen konstanten und gleichmäßigen Materialeinzug
- Massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken
- 4-Messerwelle sorgt für ein optimales Hobelbild

Kettenantrieb

- Stabil ausgelegter Kettenantrieb
- Antriebsräder aus Stahl
- Massiver Graugusslagerblock

Zwei Vorschubgeschwindigkeiten

- Serienmäßig mit zwei Vorschubgeschwindigkeiten
- Komfortabel wählbar von der Bedienerfront aus

Der Materialeinzug

- Schrägverzahnte Stahleinzugswalzen für einen konstanten und gleichmäßigen Materialeinzug ohne Abdrücke
- Mehrere Zähne greifen gleichzeitig für kraftvollen Vorschub
- Verschleißfrei im Gegensatz zu Gummieinzugswalzen

Dickentischverstellung

- Verstellung über Handrad
- Numerische Anzeige für die eingestellte Hobelhöhe
- 1/10 mm genau

Tersa-Hobelmesserwelle

- Kein Einstellen und Schrauben mehr
- Hobelmesserwechsel in Sekunden
- Selbstarretierend
- Besonders geräuscharm
- Perfektes Hobelergebnis

Spiralmesserwelle

- Ziehender Schnitt, dadurch geringer Leistungsbedarf
- Sehr leise
- 66 Messer
- 15 x 15 x 2,5 mm 410 mm (66 Messer)

Lieferumfang:

- Abricht-Fügeanschlag mit Rundstangenführung
- Num. Anzeige Dickentischpositionierung
- 2 Vorschubgeschwindigkeiten im Holzeinzug
- Tersa-Hobelwelle oder Spiralmesserwelle