

Holz kraft Abricht-Dickenhobel minimax fs 41es TERSA Digital

Art. Nr.: 5503441



Holz- & Maschinenteknik Markmüller

Gewerbepark Garham 10

94544 Hofkirchen

Telefon: +49(0)8545 / 4069999 | E-Mail: info@holztechnik-markmueller.de

UVP 15.053,50 €

12.017,81 €

Allgemeine Daten: *

Gewicht Netto (in kg): 450

Gewicht Brutto (in kg): 548

Länge ca.: 2200 mm

Breite/Tiefe ca.: 1160 mm

Anschlussspannung: 400 V

Phase(n): 3 Ph

Stromart: AC

Netzfrequenz: 50 Hz

Drehzahl: 5000 min⁻¹

Typ: TERSA

Hauptmotor: 5 kW

Länge: 1000 mm

Breite: 3500 mm

Durchmesser: 95 mm

Maschinenkörper Länge: 1030 mm

Maschinenkörper Breite/Tiefe: 740 mm

Platzbedarf Länge: 2200 mm

Platzbedarf Breite/Tiefe: 1200 mm

Erläuterung Platzbedarf: Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrswege oder Nutzlängen.

Arbeitshöhe: 905 mm

Arbeitshöhe min.: 3 mm

Arbeitshöhe max.: 240 mm

Gesamtlänge der Tische: 2200 mm

Spanabnahme max.: 5 mm

Anschlaglänge: 1200 mm

Anschlaghöhe: 150 mm

Absaugstutzendurchmesser Dicke: 1 x 120 mm

Erläuterung zu Arbeitsbereich: Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die für die Maschine empfohlene freie Aufstellfläche zu erhalten.

Anzahl Hobelmesser: 4 St

Hobelbreite max.: 410 mm

Dickentisch Länge: 775 mm

Dickentisch Breite: 410 mm

Versanddetails: *

Versandgewicht in kg: 548.00



Gewicht: 548 kg

Seite 5

Lieferzeit: 1 -3 Tage

Sofort lieferbar

Art. Nr.: 5503441 | Holzkraft Abricht-Dickenhobel minimax fs 41es

TERSA Digital

Stand: 17.05.2024

- Digitale Ausführung mit motorischer Dickentischverstellung
- Mit TERSA-Messerwelle für sekundenschnelles Hobelmesserwechseln
- TERSA-Hobelmessersystem ermöglicht besonders geräuscharmen Lauf
- Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Materialeinzug
- Materialvorschub mit zwei Geschwindigkeiten
- Die besonders langen Abrichttische ermöglichen leichtes und präzises Abrichten der Werkstücke
- Arbeitstische sind aus Grauguss, nachgeglüht und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan
- Nach hinten, gleichzeitig öffnende Abrichttische für kurze Rüstzeiten
- Hobeldickentischverstellung über Handrad mit numerischer Anzeige für die Hobelhöhe
- Das hohe Maschinengewicht sorgt für höchste Präzision und ruhigen Lauf
- Leistungsstarker Industrie-Motor
- Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion
- Spanabnahme bereits ab 0,2 mm (bei min. Werkstückdicke von 3 mm) dank schrägverzahnter Einzugswalze (ideal für das sparsame Hobeln von Edelholz)
- Qualität - Made in Italy

Ausstattungsdetails:

Tersa-Hobelmesserwelle

- Kein Einstellen und Schrauben mehr
- Hobelmesserwechsel in Sekunden
- Selbstarretierend
- Besonders geräuscharmen Lauf

Spiralmesserwelle

- Ziehender Schnitt, dadurch geringer Leistungsbedarf
- Sehr leise
- 66 Messer
- 15 x 15 x 2,5 mm 410 mm (66 Messer)

Der Materialeinzug

- Schrägverzahnte Stahleinzugswalzen für einen konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug ohne Abdrücke
- Mehrere Zähne greifen gleichzeitig für kraftvollen Vorschub
- Verschleißfrei im Gegensatz zu Gummieinzugswalzen

Festmontierte Absaughaube

- Dank der festmontierten Absaughaube ist beim Umrüsten kein Umstecken des Absaugschlauchs mehr nötig
- Dies spart wertvolle Arbeitszeit

Gleichzeitiges Öffnen der Abrichttische

- Gleichzeitiges Hochklappen der Abrichttische mit Zugfederunterstützung für ein schnelles und bequemes Umrüsten zum Dickenhobeln in Sekunden

Dickentischverstellung

- FS 41 elite s mit Dickentischverstellung über Handrad mit integrierter Anzeige
- Der Dickentisch ist auf vier großdimensionierten Spindeln gelagert, die unter allen Arbeitsbedingungen größte Stabilität gewährleisten.
- Durch die spezielle Hubvorrichtung bleibt die Tischposition auch ohne Arretierung einwandfrei erhalten.

Rückschlagsicherungen

- Massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken
- Die 4-Messerwelle sorgt für ein optimales Hobelbild

Eloxierter Abrichtanschlag aus Aluminium

- Großdimensioniert (1200 x 150 mm)
- Leicht verschiebbar
- Neigbar von 90 bis +45° über Skala
- Serienmäßig mit Hilfsanschlag zum sicheren Hobeln auch von schmalen Werkstücken

Digital Ausführung

- Mit elektrischer Dickentischhöhenverstellung und Digitalanzeige

Lieferumfang:

- Abricht-Fügeanschlag mit Rundstangenführung
- 2 Vorschubgeschwindigkeiten
- Tersa-Hobelwelle oder Spiralmesserwelle