

Holz kraft Dickenhobel minimax s 41es

Art. Nr.: 5503413



Holz- & Maschinenteknik Markmüller

Gewerbepark Garham 10

94544 Hofkirchen

Telefon: +49(0)8545 / 4069999 | E-Mail: info@holztechnik-markmueller.de

UVP 9.103,50 €

7.850,00 €

Allgemeine Daten: *

Gewicht Netto (in kg): 361

Gewicht Brutto (in kg): 361

Länge ca.: 900 mm

Breite/Tiefe ca.: 1070 mm

Anschlussspannung: 400 V

Phase(n): 3 Ph

Stromart: AC

Netzfrequenz: 50 Hz

Drehzahl: 5000 min⁻¹

Typ: TERSA

Hauptmotor: 5 kW

Länge: 3000 mm

Breite: 1600 mm

Durchmesser: 95 mm

Maschinenkörper Länge: 1040 mm

Maschinenkörper Breite/Tiefe: 900 mm

Platzbedarf Länge: 1070 mm

Platzbedarf Breite/Tiefe: 900 mm

Erläuterung Platzbedarf: Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrswege oder Nutzlängen.

Arbeitshöhe min.: 3 mm

Arbeitshöhe max.: 240 mm

Spanabnahme max.: 5 mm

Absaugstutzendurchmesser Dicke: 120 mm

Erläuterung zu Arbeitsbereich: Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die für die Maschine empfohlene freie Aufstellfläche zu erhalten.

Anzahl Hobelmesser: 4 St

Hobelbreite max.: 410 mm

Platzbedarf Höhe: 1100 mm

Dickentisch Länge: 423 mm

Dickentisch Breite: 775 mm

Arbeitslänge min.: 180 mm

Versanddetails: *

Versandgewicht in kg: 361.00



Gewicht: 361 kg

Lieferzeit: 1 -3 Tage

Sofort lieferbar
Seite 5



- 4-Messerwelle für beste Hobelergebnisse
- Ruhiger Lauf durch Präzisionsaggregat und dank der schweren Gussausführung
- Vordere Stahl-Einzugswalze mit Schrägverzahnung für einen optimalen Vorschub
- Satinierte Stahlauszugswalze, optional mit Gummiwalze im Auszug
- Der Arbeitstisch ist auf vier großen Säulen gelagert, die unter allen Arbeitsbedingungen größte Stabilität gewährleisten.
- Die Dickentischverstellung erfolgt über ein Handrad mit numerischer Anzeige für die eingestellte Hobelhöhe (1/10 mm genau)
- Serienmäßig mit zwei Vorschubgeschwindigkeiten, von der Bedienerfront aus komfortabel wählbar
- Leistungsstarker Industriemotor
- Stabile Stahl-Graugusskonstruktion

Ausstattungsdetails:

Arbeitstisch

- Auf vier großdimensionierten Spindeln gelagert, die unter allen Arbeitsbedingungen größte Stabilität gewährleisten
- Durch spezielle Hubvorrichtung bleibt die Tischposition auch ohne Arretierung einwandfrei erhalten

Tersa-Hobelmesserwelle

- Kein Einstellen und Schrauben mehr
- Hobelmesserwechsel in Sekunden
- Selbstarretierend
- Besonders geräuscharm

Dickentischverstellung bei S 41 elite s

- über ein Handrad mit numerischer Anzeige für die eingestellte Hobelhöhe (1/10 mm genau)

Motorische Dickentischhöhenverstellung bei S 52 elite s

- Höhenverstellung des Dickentisches motorisch mit elektronischer Dezimalanzeige
- Für größere Präzision und mehr Bedienerfreundlichkeit
- Für Modell S 41 elite s optional bei Bestellung ab Werk erhältlich

Lieferumfang:

- 2 Vorschubgeschwindigkeiten im Holzeinzug
- 4-Messer-Tersa-Hobelwelle