

## **Holz kraft Formatkreissäge minimax si x 26 A 3 UP X**

Art. Nr.: 5508778

**30.285,50 €**

**Allgemeine Daten: \***

**Gewicht Netto (in kg):** 918

**Gewicht Brutto (in kg):** 923

**Leistung Antriebsmotor:** 7 kW

**Einschaltdauer Antriebsmotor:** 40 %

**Anschlussspannung:** 400 V

**Phase(n):** 3 Ph

**Stromart:** AC

**Netzfrequenz:** 50 Hz

**Nennbetriebsart Antriebsmotor:** S6

**Tischlänge:** 1000 mm

**Tischbreite:** 685 mm

**Absaugstutzendurchmesser:** 120 mm

**Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz:**

80 mm

**Transportbreite:** 1250 mm

**Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt:** 3260

mm

**Besäumlänge:** 2600 mm

**Sägeblattneigung:** -46 - 46 °

**Max. Schnitthöhe 90°:** 136,5 mm

**Max. Schnitthöhe 45°:** 97 mm

**Durchmesser Sägeblatt:** 160 mm

**Drehzahl Sägeblatt:** 4000 min<sup>-1</sup>

**Besäumrahmenlänge:** 1200 mm

**Formatschiebeschlittenlänge:** 2600 mm

**Formatschiebeschlittenbreite:** 360 mm

**Formatschiebeschlittenhöhe:** 142 mm

**Erläuterung Durchmesser Sägeblatt:**

Unabhängig vom Vorritzer

**Max. Schnitthöhe -45°:** 60 mm

**Besäumrahmenbreite:** 650 mm

**Versanddetails: \***

**Versandgewicht in kg:** 923.00



**Gewicht:** 923 kg

**Lieferzeit:** 1 -3 Tage

Dieser Artikel ist nicht auf Lager und muss erst nachbestellt werden.



- Steuereinheit mit elektronischer Anzeige für Sägeblattschwenkung und -anhebung
- Grauguss-Sägeaggregat garantiert
- Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies arbeiten
- Erleichterte Plattenaufgabe durch großen Besäumrahmen mit Laufrolle
- Teleskoplineal mit zwei Profi-Klappanschlägen
- Ausgezeichnete Schnittpräzision - Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährten Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
- Vorritzeinrichtung mit eigenem Antrieb ausgestattet und von außen leicht einstellbar
- Zwei-Positionen Sägeblattpendelschutz manuell einstellbar
- Zwei Sägeblattgeschwindigkeiten wählbar (Option)
- Ablänganschlag mit Digitalanzeige (Option)

#### A 3-Ausführung

- Drei Achsen gesteuert
  - Motorischer Parallelanschlag mit elektronischer Positionierung
- Beinhaltet:
- Positionsanzeige über einen Encoder
  - Verstellung über Kugelumlaufspindel
  - stufenlose Einstellung über Schalter oder automatisches Positioniersystem
  - Inkrementale Verstellung möglich
  - Schnittbreite 1270 mm
  - Programmierte Bewegung der motorischen Verstellung und Schwenkung für Sägeaggregat

#### UP-Ausführung

- Mit schwenkbarem Bedienpanel für maximale Flexibilität

#### X-Ausführung

- Mit Compex Gehrungsanschlag zur schnellen und genauen Ausführung von Gehrungsschnitten mit automatischem Ausgleich der Anschlagposition. (Längenausgleich)

#### Made in Italy

#### Aluminium-Formatschiebeschlitten

- Ausgestattet mit tausendfach bewährtem Kugelkontaktsystem
- Dauerhaft leichtgängig
- Staub- und schmutzunempfindlich durch minimalen Berührungspunkt zwischen Kugel und Trapezschiene
- 10 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der Führungsbahnen

#### Sägeaggregat mit Schwenksegmentführung

- Dauerhafte Präzision durch zweifache Schwenksegmentführung
- 6 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der Schwenksegmente