

Holz kraft Formatkreissäge minimax si x 26 A 3

Art. Nr.: 5508776

27.191,50 €

Allgemeine Daten: *

Gewicht Netto (in kg): 847
Gewicht Brutto (in kg): 852
Leistung Antriebsmotor: 7 kW
Einschaltdauer Antriebsmotor: 40 %
Anschlussspannung: 400 V
Phase(n): 3 Ph
Stromart: AC
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennbetriebsart Antriebsmotor: S6
Tischlänge: 1000 mm
Tischbreite: 685 mm
Absaugstutzendurchmesser: 120 mm
Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz:
80 mm
Transportbreite: 1250 mm
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt: 3260
mm
Besäumlänge: 2600 mm
Sägeblattneigung: -46 - 46 °
Max. Schnitthöhe 90°: 136,5 mm
Max. Schnitthöhe 45°: 97 mm
Durchmesser Sägeblatt: 160 mm
Drehzahl Sägeblatt: 4000 min⁻¹
Besäumrahmenlänge: 1200 mm
Formatschiebeschlittenlänge: 2600 mm
Formatschiebeschlittenbreite: 360 mm
Formatschiebeschlittenhöhe: 142 mm
Erläuterung Durchmesser Sägeblatt:
Unabhängig vom Vorritzer
Max. Schnitthöhe -45°: 60 mm
Besäumrahmenbreite: 650 mm
Versanddetails: *
Versandgewicht in kg: 852.00



Gewicht: 852 kg

Lieferzeit: 1 -3 Tage

Dieser Artikel ist nicht auf Lager und muss erst nachbestellt werden.



- Steuereinheit mit elektronischer Anzeige für Sägeblattschwenkung und -anhebung
- Graugussägeaggregat garantiert
- Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies arbeiten
- Erleichterte Plattenaufgabe durch großen Besäumrahmen mit Laufrolle
- Teleskoplineal mit zwei Profi-Klappanschlägen
- Ausgezeichnete Schnittpräzision - Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährten Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
- Vorritzeinrichtung mit eigenem Antrieb ausgestattet und von außen leicht einstellbar
- Zwei-Positionen Sägeblattpendelschutz manuell einstellbar
- Zwei Sägeblattgeschwindigkeiten wählbar (Option)
- Ablänganschlag mit Digitalanzeige (Option)

A 3-Ausführung

- 3-Achsen gesteuert
 - Motorischer Parallelanschlag mit elektronischer Positionierung
- Beinhaltet:
- Positionsanzeige über einen Encoder
 - Verstellung über Kugelumlaufspindel
 - stufenlose Einstellung über Schalter oder automatisches Positioniersystem
 - Inkrementale Verstellung möglich
 - Schnittbreite 1270 mm
 - Programmierte Bewegung der motorischen Verstellung und Schwenkung für Sägeaggregat

Made in Italy

Aluminium-Formatschiebeschlitten

- Ausgestattet mit tausendfach bewährtem Kugelkontaktsystem
- Dauerhaft leichtgängig
- Staub- und schmutzunempfindlich durch minimalen Berührungspunkt zwischen Kugel und Trapezschiene
- 10 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der Führungsbahnen

Sägeaggregat mit Schwenksegmentführung

- Dauerhafte Präzision durch zweifache Schwenksegmentführung
- 6 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der Schwenksegmente