

Holzkraft Formatkreissäge minimax si x 32 A 3 UP X

Art. Nr.: 5508783

30.761,50 €

Allgemeine Daten: *

Gewicht Netto (in kg): 936

Gewicht Brutto (in kg): 950

Leistung Antriebsmotor: 7 kW

Einschaltdauer Antriebsmotor: 40 %

Anschlussspannung: 400 V

Phase(n): 3 Ph

Stromart: AC

Netzfrequenz: 50 Hz

Nennbetriebsart Antriebsmotor: S6

Tischlänge: 1000 mm

Tischbreite: 685 mm

Absaugstutzendurchmesser: 120 mm

Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz:
80 mm

Transportbreite: 1250 mm

Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt: 3260
mm

Besäumlänge: 3200 mm

Sägeblattneigung: -46 - 46 °

Max. Schnitthöhe 90°: 136,5 mm

Max. Schnitthöhe 45°: 97 mm

Durchmesser Sägeblatt: 160 mm

Drehzahl Sägeblatt: 4000 min⁻¹

Besäumrahmenlänge: 1200 mm

Formatschiebeschlittenlänge: 3200 mm

Formatschiebeschlittenbreite: 360 mm

Formatschiebeschlittenhöhe: 142 mm

Erläuterung Durchmesser Sägeblatt:

Unabhängig vom Vorritzer

Max. Schnitthöhe -45°: 60 mm

Besäumrahmenbreite: 650 mm

Versanddetails: *

Versandgewicht in kg: 950.00



Gewicht: 950 kg

Lieferzeit: 1 -3 Tage

Dieser Artikel ist nicht auf Lager und muss erst
nachbestellt werden.



- Steuereinheit mit elektronischer Anzeige für Sägeblattschwenkung und -anhebung
- Grauguss-Sägeaggregat garantiert
- Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Erleichterte Plattenaufgabe durch großen Besäumrahmen mit Laufrolle
- Teleskoplineal mit zwei Profi-Klappanschlägen
- Ausgezeichnete Schnittpräzision - Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährten Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
- Vorritzeinrichtung mit eigenem Antrieb ausgestattet und von außen leicht einstellbar
- Zwei-Positionen Sägeblattpendelschutz manuell einstellbar
- Zwei Sägeblattgeschwindigkeiten wählbar (Option)
- Ablänganschlag mit Digitalanzeige (Option)

A 3-Ausführung

- Drei Achsen gesteuert
 - Motorischer Parallelanschlag mit elektronischer Positionierung
- Beinhaltet:
- Positionsanzeige über einen Encoder
 - Verstellung über Kugelumlaufspindel
 - stufenlose Einstellung über Schalter oder automatisches Positioniersystem
 - Inkrementale Verstellung möglich
 - Schnittbreite 1270 mm
 - Programmierte Bewegung der motorischen Verstellung und Schwenkung für Sägeaggregat

UP-Ausführung

- Mit schwenkbarem Bedienpanel für maximale Flexibilität

X-Ausführung

- Mit Compex Gehrungsanschlag zur schnellen und genauen Ausführung von Gehrungsschnitten mit automatischem Ausgleich der Anschlagposition. (Längenausgleich)

Made in Italy

Aluminium-Formatschiebeschlitten

- Ausgestattet mit tausendfach bewährtem Kugelkontaktsystem
- Dauerhaft leichtgängig
- Staub- und schmutzunempfindlich durch minimalen Berührungspunkt zwischen Kugel und Trapezschiene
- 10 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der Führungsbahnen

Sägeaggregat mit Schwenksegmentführung

- Dauerhafte Präzision durch zweifache Schwenksegmentführung
- 6 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der Schwenksegmente