

## **Holzwerkzeug Formatkreissäge minimax si 400es 32 M A 3**



Art. Nr.: 5504761



Holz- & Maschinenteknik Markmüller

Gewerbepark Garham 10

94544 Hofkirchen

Telefon: +49(0)8545 / 4069999 | E-Mail: [info@holztechnik-markmueller.de](mailto:info@holztechnik-markmueller.de)

---

UVP 21.646,10 €



**16.063,81 €**

**Allgemeine Daten: \***

**Gewicht Netto (in kg):** 715

**Gewicht Brutto (in kg):** 673

**Leistung Antriebsmotor:** 7,0 kW

**Einschaltdauer Antriebsmotor:** 40 %

**Anschlussspannung:** 400 V

**Phase(n):** 3 Ph

**Stromart:** AC

**Netzfrequenz:** 50 Hz

**Nennbetriebsart Antriebsmotor:** S6

**Tischlänge:** 940 mm

**Tischbreite:** 560 mm

**Absaugstutzendurchmesser:** 120 mm

**Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz:**  
80 mm

**Transportbreite:** 990 mm

**Maschinenkörper Länge:** 1900 mm

**Maschinenkörper Breite/Tiefe:** 885 mm

**Platzbedarf Länge:** 7180 mm

**Platzbedarf Breite/Tiefe:** 4860 mm

**Erläuterung Platzbedarf:** Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrswege oder Nutzlängen

**Arbeitsbereich Länge:** 1600 mm

**Arbeitsbereich Breite/Tiefe:** 2300 mm

**Erläuterung Arbeitsbereich:** Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die für die Maschine empfohlene freie Aufstellfläche zu erhalten.

**Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt:** 3260 mm

**Besäumlänge:** 3200 mm

**Sägeblattneigung:** 90 - 45 °

**Max. Schnitthöhe 90°:** 136,5 mm

**Max. Schnitthöhe 45°:** 97 mm

**Durchmesser Sägeblatt:** 120 mm

**Drehzahl Sägeblatt:** 9200 min<sup>-1</sup>

**Formatschiebeschlittenlänge:** 3200 mm

**Formatschiebeschlittenbreite:** 360 mm

**Formatschiebeschlittenhöhe:** 142 mm

**Tischhöhe:** 900 mm

**Leistung Vorritzmotor:** 0,55 kW

**Erläuterung max. Schnitthöhe:** Unabhängig vom

Seite 5  
Vorritzer

Art. Nr.: 5504761 | Holzkraft Formatkreissäge minimax si 400es 32 M

Stand: 01.06.2024

**Erläuterung Durchmesser Sägeblatt:**

- Serienmäßig mit Vorritzeinrichtung mit separatem Antriebsmotor, von außen einstellbar
- Leichtgängiger eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Großflächiger Tischausleger (längsverschiebbar) mit Materialrolle auf Teleskoparm
- Ausziehbarer Teleskop-Ablänganschlag mit zwei Klappanschlägen
- Präziser Parallelanschlag, abklappbar für große Platten, mit Schnellspannung und integrierter Feineinstellung
- Serienmäßig mit Tischverbreiterung, Tischverlängerung und Exzenterspanner
- Säge-Aggregat aus einer robusten Gusseisen-Ringform mit doppelter Schwenksegmentführung und Null-Punkt-Schwenkung für einen ruhigen und perfekten Schnitt
- Großflächiger Arbeitstisch aus spannungsfreiem Grauguss
- Hohes Eigengewicht sorgt für Präzision und ruhigen Lauf
- Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet

#### Ausführung M

- Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats elektrisch

#### Ausführung A

- Ein-/Ausschalter am Schiebeschlitten

#### Ausführung M A 3

- Programmierte Steuerung der Sägeblatthöhe und -neigung und der Position des Parallelanschlags
- Motorischer Parallelanschlag mit elektronischer Positionierung
- Positionsanzeige über einen Encoder
- Verstellung über Kugelumlaufspindel
- Stufenlose Einstellung über Schalter oder automatisches Positioniersystem
- Inkrementalverstellungsmöglichkeit
- Wegschwenkeinrichtung für Anschlag unter Tisch
- Programmierte Steuerung für Sägeaggregat

Made in Italy

#### Aluminium-Formatschiebeschlitten

- Ausgestattet mit tausendfach bewährtem Kugelkontaktsystem
- Dauerhaft leichtgängig
- Staub- und schmutzunempfindlich durch minimalen Berührungspunkt zwischen Kugel und Trapezschiene
- 10 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der Führungsbahnen

#### Sägeaggregat mit Schwenksegmentführung

- Dauerhafte Präzision durch zweifache Schwenksegmentführung
- 6 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der Schwenksegmente

#### Lieferumfang:

- Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Materialrolle am Ausleger

- Säge-Parallelanschlag mit Rundstangenführung
- Tischverlängerung
- Tischverbreiterung
- Klappanschläge
- Besäumschuh
- Exzenterstapfer
- Griff für Schiebeschlitten
- Sägeblatt Pendelschutz
- Motorische Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats
- Digitalanzeige für Schwenkung
- integrierter Ein- und Ausschalter der Motoren im Besäumwagen
- Version "READY3" (3 Achsen)