

Holzkraft Säge-Fräse-Kombination minimax st 5es 26

Art. Nr.: 5501081

UVP 22.134,00 €

17.825,01 €

Leistung Antriebsmotor: 2 x 5,0 kW

Einschaltdauer Antriebsmotor: 40 %

Anschlussspannung: 400 V

Phase(n): 3 Ph

Stromart: AC

Netzfrequenz: 50 Hz

Nennbetriebsart Antriebsmotor: S6

Tischlänge: 1380 mm

Tischbreite: 465 mm

Absaugstutzendurchmesser: 3 x 120 mm

Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz:

80 mm

Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt: 3300

mm

Besäumlänge: 2600 mm

Sägeblattneigung: 90 - 45 °

Max. Schnitthöhe 90°: 104 mm

Max. Schnitthöhe 45°: 68 mm

Formatschiebeschlittenbreite: 360 mm

Formatschiebeschlittenhöhe: 142 mm

Zapfenfräsen: 320 mm

Leistung Vorritzmotor: 0,55 kW

absenkbar: 240 mm

Max. Sägeblattüberstand 90°: 118 mm

Max. Sägeblattüberstand 45°: 84 mm

Durchmesser (Haupt-)Sägeblatt: 350 mm

Durchmesser Vorritzsägeblatt: 120 mm

Erläuterung Durchmesser (Haupt-)Sägeblatt:

mit Vorritzer

Drehzahl (Haupt-)Sägeblatt: 4200 min⁻¹

Spindelneigung: 0 - -45 °

Nutzlänge der Spindel: 125 mm

Spindeldrehzahlen: 3500/6000/8000/10000 min⁻¹



Lieferzeit: 1 -3 Tage

Dieser Artikel ist nicht auf Lager und muss erst nachbestellt werden.



- Ø 350 mm Hauptsägeblatt mit 118 mm max. Schnitthöhe, die auch bei eingebautem Vorritzsägeblatt erreicht wird
- Vorritzeinrichtung mit separatem Motor und Ø 120 mm Sägeblatt, von außen einfach und präzise einstellbar
- Sägeaggregat schwenkbar von 90° bis -45°
- Hochpräziser Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
- Großer Ausleger (1200 x 650 mm)
- Mit Materialrolle und ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag bis 3300 mm
- Schwenkbare Frässpindel von 90° bis -45° nach hinten in den Fräsanschlag
- Vier Fräsgeschwindigkeiten
- Mit Rechts-Linkslauf der Frässpindel
- Drei unabhängige Motoren
- Mit abschließbarem Hauptschalter, Motorschutzschalter
- Serienmäßig mit separatem Säge-Parallelanschlag und separatem Fügeanschlag zum Abrichten

Ausstattungsdetails:

Schiebeschlitten mit Kugelkontaktsystem

- Aus eloxiertem Aluminium
- Führungen aus gehärtetem und geschliffenem Stahl, 15% härter als herkömmlicher Stahl
- Führungen vernietet und nicht geklebt
- Leichtläufig, geräuscharm und zuverlässig
- 10 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der Führungsbahnen

Grauguss-Doppelwiegensägeaggregat

- Höhenverstellung über Schwalbenschwanzführung
- Äußerst robust und verwindungssteif für präzise Schnitte
- Nahe am Sägeblatt, beidseitig gelagert
- Höhen- und bis 45° schrägverstellbar
- Serienmäßig Vorritzaggregat mit separatem Vorritzmotor 0,55 kW

Sägeaggregat mit Schwenksegmentführung

- Dauerhafte Präzision durch zweifache Schwenksegmentführung
- 6 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der Schwenksegmente

Doppelwiegen-Fräsaggregat

- Schwenkbar, aus Grauguss
- Befestigungspunkte direkt am Tisch, dadurch optimale Laufruhe
- Frässpindel weit oben auf Präzisionskugellager gelagert, dadurch geringe Lagerbelastung und höchstmögliche Lebensdauer
- Leistungsstarke Industriemotoren

Fräsanschlag

- Schwere Profi-Ausführung

- Der hochwertige Fräsanschlag aus Grauguss wird serienmäßig mit Feineinstellung geliefert
- 3-fach positionierbar für schnelle Wiederbringung der Einstellung
- Mit Feineinstellung über Zahnstange, numerischer Anzeige und Alu-Fräsanschlagbacken

Parallelanschlag

- Mit Feineinstellung und Schnellspannung
- Stabile Rundstangenführung aus geschliffenem Stahl
- Bequem abklappbar für den Zuschnitt großer Werkstücke
- Umsteckbares Alu-Lineal für schmale Werkstücke

Ausleger

- Ausleger mit winkelverstellbarem Teleskop-Ablänganschlag
- mit Gradrastereinteilung

Lieferumfang:

- Bogenfrässchutzhaube
- Sägeblatt-Pendelschutz mit Absaughaube
- Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Aluminium-Anschlagbacken
- Besäumschuh
- Klappanschläge
- Materialrolle am Ausleger
- Einstellungen am Anschlag mit Gradrastereinteilung
- Fräsanschlag mit Schnellpositionierung
- Exzenterspanner
- Griff für Schiebeschlitten