

Holzskraft CASADEI Breitbandschleifmaschine CASADEI LIBRA 35/1 TC 110

Art. Nr.: 5222350

26.287,10 €

Allgemeine Daten: *

Gewicht Netto (in kg): 1170

Gewicht Brutto (in kg): 1200

Länge ca.: 1650 mm

Breite/Tiefe ca.: 1820 mm

Höhe ca.: 1960 mm

Leistung Antriebsmotor: 11 kW

Anschlussspannung: 400 V

Phase(n): 3 Ph

Stromart: AC

Netzfrequenz: 50 Hz

Schleifbandlänge: 1900 mm

Schleifbandbreite: 1115 mm

Höhe max.: 170 mm

Absaugstutzendurchmesser: 2 x 140 mm

Schleifbreite max.: 1100 mm

Leistung Höhenverstellungsmotor: 0,25 kW

Leistung Vorschubmotor: 0,33 / 0,55 kW

Höhe min.: 4 mm

Versanddetails: *

Versandgewicht in kg: 1200.00



Gewicht: 1200 kg

Lieferzeit: 1 -3 Tage

Dieser Artikel ist nicht auf Lager und muss erst nachbestellt werden.



- Robuster rohrverstärkter Monoblock-Stahlmaschinenkörper mit weit oben angebrachten Arbeitsaggregaten für maximale Steifigkeit
- Bedienerfreundlich durch übersichtliches Bedienfeld an der Frontseite
- Motorische Tischhöhenverstellung
- Digitalanzeige für die Arbeitshöhe
- Elektronisch gesteuerte Schleifbandoszillation mit reduziertem Druckluftbedarf

- Automatischer Sterndreieck-Anlauf für Hauptmotor
- Naturgummi-Vorschubteppich mit negativem Profil
- Auflagetisch mit zwei Rollen im Ein- und Auslauf des Vorschubteppichs
- Teppichvorschub über Getriebemotor mit zwei Geschwindigkeiten
- Flexible Stahldruckschiene vor dem ersten Aggregat
- Gummidruckrollen, vor und hinter jedem Arbeitsaggregat
- Pneumatische Bandspannung je Aggregat mit dezimaler Korrekturmöglichkeit der Körnung/ Bandstärke
- Qualität - Made in Europe

Ausführung TC

- Kombiaggregat mit feineinstellbarer Arbeitshöhe zum Kalibrieren und Feinschleifen
- Mit schräggenuteter Stahlwalze Ø 120 mm und hartem Schleifschuh mit Graphitbelag auf auswechselbarem Einsatz
- Feineinstellung der Arbeitshöhe

Ausführung RTC

- 1. Aggregat mit schräggenuteter Stahlwalze Ø 120 mm und Feineinstellung zum Kalibrieren
- 2. Aggregat Kombiaggregat mit feineinstellbarer Arbeitshöhe zum Kalibrieren und Feinschleifen mit gummibeschichteter Walze Ø 120 mm (45 Sh) und hartem Schleifschuh mit Graphitbelag auf auswechselbarem Einsatz
- Optional mit Hobelwellenaggregat anstelle des ersten Schleifaggregats

Lieferumfang:

- Ein Kombiaggregat mit feineinstellbarer Arbeitshöhe zum Kalibrieren und Feinschleifen
- Mit schräggenuteter Stahlwalze Ø 120 mm und hartem Schleifschuh mit Graphitbelag auf auswechselbarem Einsatz
- Feineinstellung der Arbeitshöhe