

## Holzskraft CASADEI Breitbandschleifmaschine CASADEI LIBRA 65/3 RRR 135

Art. Nr.: 5222507

**49.682,50 €**

**Länge ca.:** 1900 mm  
**Breite/Tiefe ca.:** 2580 mm  
**Höhe ca.:** 2390 mm  
**Leistung Antriebsmotor:** 11 kW  
**Anschlussspannung:** 400 V  
**Phase(n):** 3 Ph  
**Stromart:** AC  
**Netzfrequenz:** 50 Hz  
**Schleifbandlänge:** 2620 mm  
**Schleifbandbreite:** 1370 mm  
**Höhe max.:** 170 mm  
**Absaugstutzendurchmesser:** 3 x 200 mm  
**Schleifbreite max.:** 1350 mm  
**Leistung Höhenverstellungsmotor:** 0,25 kW  
**Leistung Vorschubmotor:** 0,45 / 0,8 kW  
**Höhe min.:** 4 mm



**Lieferzeit:** 1 -3 Tage

Dieser Artikel ist nicht auf Lager und muss erst nachbestellt werden.



- Qualitativ hochwertige Ergebnisse bei der Bearbeitung von Massivholz, Furnier oder Rohmaterial sowie für den Lackzwischen-schliff
- Schwere Ausführung der gesamten Maschine
- Bedientafel mit staubdichten Folientastefeldern auf der Maschinenvorderseite
- Optimale Abkühlung und lange Haltbarkeit der Schleifbänder (Schleifbandlänge 2620 mm)
- Automatischer Stern-Dreieck-Anlauf
- Motorische Tischhöhenverstellung
- Digitalanzeige für die Arbeitshöhe
- Elektronisch gesteuerte Schleifbandoszillation mit reduziertem Druckluftbedarf
- Naturgummi-Vorschubteppich mit negativem Profil
- Automatische Teppichzentrierung
- Auflagetisch mit zwei Rollen im Ein- und Auslauf des Vorschubteppichs

- Gummidruckrollen, vor und hinter jedem Arbeitsaggregat
- Flexible Stahldruckschiene vor dem ersten Aggregat
- Teppichvorschub über Getriebemotor mit zwei Geschwindigkeiten
- Pneumatische Bandspannung je Aggregat mit dezimaler Korrekturmöglichkeit der Körnung/Bandstärke
- Funktionskontrolle am Bedienpult für Schutzschalter, Thermoschutzschalter, Betriebsdruck und Bremsen
- Optional RTC/RRTC Ausführung mit Hobelwellenaggregat anstelle des ersten Schleifaggregats (mit 520 Wendeschneidplatten mit je vier Schneiden)

#### Ausführung RRR

- 1. Aggregat R Mit schräggenuteter Stahlwalze Ø 140 mm und Feineinstellung
- 2. Aggregat R mit gummibeschichteter Walze 65 Sh Ø 140 mm und Feineinstellung
- 3. Aggregat R mit gummibeschichteter Walze 45 Sh Ø 250 mm und Feineinstellung

#### Ausführung RRTC

- 1. Aggregat R Mit schräggenuteter Stahlwalze Ø 140 mm und Feineinstellung
- 2. Aggregat R mit gummibeschichteter Walze 65 Sh Ø 140 mm und Feineinstellung
- 3. Kombiaggregat TC mit gummibeschichteter Walze 45 Sh Ø 140 mm und Feineinstellung
- Harter Schleifschuh ( mit angeschraubtem Graphitbelag auf auswechselbarem Einsatz, Feineinstellung
- Ein-/Ausschalten des Schleifschuhs vom Bedienpult aus über Pneumatikzylinder