

Optimum Säulenbohrmaschine OPTIdrill B 28H (400 V) Aktions-Set

Art. Nr.: 3020283SET

UVP 2.459,73 €

2.319,31 €

Allgemeine Daten: *

Gewicht Netto (in kg): 147

Gewicht Brutto (in kg): 147

Länge ca.: 698 mm

Breite/Tiefe ca.: 449 mm

Höhe ca.: 1721 mm

Anschlussspannung: 400 V

Phase(n): 3 Ph

Stromart: AC

Netzfrequenz: 50 Hz

Säulendurchmesser: 92 mm

Bohrleistung Stahl (S235JR): 28 mm

Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 24 mm

Arbeitsfläche Länge: 320 mm

Arbeitsfläche Breite: 320 mm

T-Nuten Größe: 14 mm

Drehung: 360 °

Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 860 mm

Drehzahlbereich: 120 - 4000 min⁻¹

Anzahl der Drehzahlbereiche: 16 Stufen

Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: 1285 mm

T-Nuten Anzahl: 2

T-Nuten Abstand: 120 mm

Pinolenhub: 105 mm

Ausladung: 200 mm

Art der T-Nuten: diagonal

Antriebsleistung Spindelmotor: 0.85 kW

Steuerung der Drehzahlregelung: manuell

Anzahl der Leistungsstufen Spindelmotor: 1
Stufen

Versanddetails: *

Versandgewicht in kg: 147.00

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Gewicht: 147 kg

Lieferzeit: 1 -3 Tage

Dieser Artikel ist nicht auf Lager und muss erst
nachbestellt werden.



- Laufruhiger und leistungsstarker Industrie-Elektromotor
- Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Stabile Gußsäule
- Bohrtiefenanschlag
- Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufende Kühlwasserrinne
- Bohrtisch 360° drehbar
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Keilriemen-Schnellspanneinrichtung
- Langer, ergonomischer Aluminium Druckguss-Pinolenhebel aus einem Stück gegossen (B 16H / B 24H mit Softgrip-Griffen)
- Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit Nuten, rückseitig stark verrippt
- Durch Wegschwenken des Bohrtisches, Grundplatte als Arbeitsfläche für besonders hohe Werkstücke verwendbar
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm in der Bohrpinoie gemessen
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter im Standardlieferumfang
- Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter

Riemenantrieb

- Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn- Mitnehmer
- Beste Kraftübertragung durch Aluminium- Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen

Maschinenleuchte

Rechts-/Linkslauf

Leichter Werkzeugwechsel durch integrierten Austreiber

Pinolenhebel aus Stahl

Aktions-Set inklusive Maschinenschraubstock BMS 120

Lieferumfang:

- Schnellspannbohrfutter (1 - 16 mm)
- Morsekonus MK3/B16
- T-Nutensteine

Aktions-Set inklusive BMS 120 Maschinenschraubstock