Holz- & Maschinentechnik Markmüller
Gewerbepark Garham 10
94544 Hofkirchen
Telefon: +49(0)8545 / 4069999 | E-Mail: info@holztechnik-markmueller.de

Optimum Säulenbohrmaschine OPTIdrill B 34H

Holz- & Maschinentechnik Markmüller
Gewerbepark Garham 10
94544 Hofkirchen
Telefon: +49(0)8545 / 4069999 | E-Mail: info@holztechnik-markmueller.de

Art. Nr.: 3020333

3.723,51 €

Allgemeine Daten: *
Gewicht Netto (in kg): 260
Gewicht Brutto (in kg): 313
Länge ca.: 918 mm
Breite/Tiefe ca.: 585 mm
Höhe ca.: 1895 mm
Anschlussspannung: 400 V
Phase(n): 3 Ph
Stromart: AC
Netzfrequenz: 50 Hz
Säulendurchmesser: 115 mm
Bohrleistung Stahl (S235JR): 34 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 26 mm
Arbeitsfläche Länge: 390 mm
Arbeitsfläche Breite: 390 mm
T-Nuten Größe: 14 mm
Drehung: 360 °
Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 790 mm
Drehzahlbereich: 145 - 4800 min^{-1}
Anzahl der Drehzahlbereiche: 2 x 9 Stufen
Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: 1275 mm
T-Nuten Anzahl: 2
T-Nuten Abstand: 150 mm
Pinolenhub: 160 mm
Ausladung: 285 mm
Art der T-Nuten: diagonal
Antriebsleistung Spindelmotor: 1,50 / 2,20 kW
Steuerung der Drehzahlregelung: manuell
Anzahl der Leistungsstufen Spindelmotor: 2 Stufen
Versanddetails: *
Versandgewicht in kg: 313.00

Gewicht: 313 kg
Lieferzeit: 1 -3 Tage
Dieser Artikel ist nicht auf Lager und muss erst nachbestellt werden.

- Laufruhiger und leistungsstarker Industrie-Elektromotor
- Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Stabile Gußsäule
- Bohrtiefenanschlag
- Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufende Kühlwasserrinne
- Bohrtisch 360° drehbar
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Keilriemen-Schnellspanneinrichtung
- Langer, ergonomischer Aluminium Druckguss-Pinolenhebel aus einem Stück gegossen (B 16H / B 24H mit Softgrip-Griffen)
- Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit Nuten, rückseitig stark verrippt
- Durch Wegschwenken des Bohrtisches, Grundplatte als Arbeitsfläche für besonders hohe Werkstücke verwendbar
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter im Standardlieferumfang
- Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter

ab B 24H

- Maschinenleuchte

ab B 24H / 400V

- Rechts-/Linkslauf

ab B 28H

- Leichter Werkzeugwechsel durch integrierten Austreiber
- Pinolenhebel aus Stahl

B 34H

- Digitaler Tiefenmesser
- Digitale Drehzahlanzeige

~~Lieferumfang:~~

- Schnellspannbohrfutter (1 - 16 mm)
- Morsekonus MK4/B16
- T-Nutensteine