

Optimum Tischbohrmaschine OPTIdrill DH 26GT

Art. Nr.: 3034220

UVP 2.766,75 €

2.616,81 €

Allgemeine Daten: *

Gewicht Netto (in kg): 158

Gewicht Brutto (in kg): 184

Länge ca.: 600 mm

Breite/Tiefe ca.: 380 mm

Höhe ca.: 1300 mm

Anschlussspannung: 400 V

Phase(n): 3 Ph

Stromart: AC

Netzfrequenz: 50 Hz

Säulendurchmesser: 92 mm

Bohrleistung Stahl (S235JR): 24 mm

Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 21 mm

Arbeitsfläche Länge: 350 mm

Arbeitsfläche Breite: 322 mm

T-Nuten Größe: 14 mm

Drehung: 360 °

Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 450 mm

Drehzahlbereich: 75 - 2900 min⁻¹

Anzahl der Drehzahlbereiche: 8 Stufen

Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: 610 mm

T-Nuten Anzahl: 2

T-Nuten Abstand: 120 mm

Pinolenhub: 127 mm

Ausladung: 235 mm

Art der T-Nuten: diagonal

Antriebsleistung Spindelmotor: 1,1 / 1,5 kW

Versanddetails: *

Versandgewicht in kg: 184.00

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Gewicht: 184 kg

Lieferzeit: 1 -3 Tage

Dieser Artikel ist nicht auf Lager und muss erst nachbestellt werden.



- Hohe Rundlaufgenauigkeit durch gehärtete und geschliffene Hauptspindel
- Wartungsarmes Getriebe mit Fettschmierung
- Getriebe mit PA6 Zahnrädern
- Großer Drehzahlbereich
- Schwere, massive Gussausführung
- Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter für größtmöglichen Schutz des Anwenders
- Bohrtiefenanschlag einstellbar mit Millimeterskala
- Rechts-/Linkslauf
- Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert
- Integrierter Austreiber für einen leichten Werkzeugwechsel
- Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne
- Dickwandige Gusssäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität
- Massive Grundplatte, groß dimensioniert und rückseitig stark verrippt

Lieferumfang:

- Adapter MK3-B16