

Optimum Säulenbohrmaschine OPTIdrill DH 32GSV

Art. Nr.: 3034245

UVP 6.176,10 €

5.710,81 €

Allgemeine Daten: *

Gewicht Netto (in kg): 304

Gewicht Brutto (in kg): 369

Länge ca.: 820 mm

Breite/Tiefe ca.: 450 mm

Höhe ca.: 2230 mm

Anschlussspannung: 400 V

Phase(n): 3 Ph

Stromart: AC

Netzfrequenz: 50 Hz

Säulendurchmesser: 115 mm

Bohrleistung Stahl (S235JR): 30 mm

Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 26 mm

Arbeitsfläche Länge: 420 mm

Arbeitsfläche Breite: 395 mm

T-Nuten Größe: 14 mm

Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 820 mm

Drehzahlbereich: 40 - 3000 min⁻¹

Anzahl der Drehzahlbereiche: 4 Stufen

Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: 1270 mm

T-Nuten Anzahl: 2

T-Nuten Abstand: 150 mm

Pinolenhub: 125 mm

Ausladung: 285 mm

Art der T-Nuten: diagonal

Antriebsleistung Spindelmotor: 2.2 kW

Steuerung der Drehzahlregelung: elektronisch

regelbar

Norm: DIN EN 55011

EMV-Klasse: C2

Gewindeschneiden Stahl (S235JR): M 16 x 2 mm

Kühlmittelpumpe Leistung Antriebsmotor: 40 W

Geschwindigkeitsstufen Pinolenvorschub: 0,05

/ 0,1 mm/U

Versanddetails: *

Versandgewicht in kg: 369.00

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Gewicht: 369 kg

Lieferzeit: 1 -3 Tage

Dieser Artikel ist nicht auf Lager und muss erst nachbestellt werden.



- Frequenzumrichter
- Bedienerfreundliche Folientastatur
- Digitale Drehzahlanzeige
- Gewindeschneidfunktion
- Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn-Mitnehmer
- Hohe Rundlaufgenauigkeit durch gehärtete und geschliffene Hauptspindel
- Wartungsarmes Getriebe mit Fettschmierung
- Getriebe mit PA6 Zahnrädern
- Großer Drehzahlbereich
- Bedienerfreundliche Folientastatur
- Schwere, massive Gussausführung
- Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter für größtmöglichen Schutz des Anwenders
- Bohrtiefenanschlag einstellbar mit Millimeterskala
- Rechts-/Linkslauf
- Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert
- Integrierter Austreiber für einen leichten Werkzeugwechsel
- Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne
- Dickwandige Gusssäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität
- Massive Grundplatte, groß dimensioniert und rückseitig stark verrippt
- Optionaler Fußschalter zum Umschalten zwischen Rechts-Linkslauf und zum Gewindeschneiden (Artikel Nr. 3050032) erhältlich

OPTIdrill DH 32GSV

- Automatischer Pinolenvorschub
- Kühlmittleinrichtung und Spänefilter nach Maschinenrichtlinie

Lieferumfang:

- Adapter MK4-B16