

Optimum Metallbandsäge OPTIsaw S 350DG

Art. Nr.: 3290350

UVP 8.318,10 €

7.495,81 €

Allgemeine Daten: *

Gewicht Netto (in kg): 550

Gewicht Brutto (in kg): 600

Länge ca.: 1750 mm

Breite/Tiefe ca.: 1075 mm

Höhe ca.: 1420 mm

Leistung Antriebsmotor: 2,2 kW

Anschlussspannung: 400 V

Phase(n): 3 Ph

Stromart: AC

Netzfrequenz: 50 Hz

Höhe max.: 2000 mm

Sägebandgeschwindigkeit(en): 36 / 72 m/min

Sägebandlänge: 2925 mm

Sägebandbreite: 27 mm

Sägebanddicke: 0,9 mm

Breite/Tiefe max.: 1415 mm

Motorleistung Kühlmittelpumpe: 0,05 kW

Heben des Sägebügels: manuell

0° rund (Vollmaterial): 270 mm

0° quadrat (Vollmaterial): 230 mm

+45° rund (Vollmaterial): 230 mm

+45° quadrat (Vollmaterial): 200 mm

+60° rund (Vollmaterial): 140 mm

+60° quadrat (Vollmaterial): 140 mm

0° rechteck liegend (Vollmaterial): 230 x 350

mm

-45° rund (Vollmaterial): 230 mm

-45° quadrat (Vollmaterial): 170 mm

-45° rechteck liegend (Vollmaterial): 140 x 200

mm

+45° rechteck liegend (Vollmaterial): 210 x 220

mm

+60° rechteck liegend (Vollmaterial): 140 x 220

mm

Versanddetails: *

Versandgewicht in kg: 600.00

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Gewicht: 600 kg

Lieferzeit: 1 -3 Tage

Dieser Artikel ist nicht auf Lager und muss erst

nachbestellt werden.

Art. Nr.: 3290350 | Optimum Metallbandsäge OPTisaw S 350DG

Stand: 01.06.2024



- Schwere Industrieausführung
- Geräuscharmer Lauf
- Hohe Schnittgenauigkeit durch vibrationsfreien Lauf
- Zwei umschaltbare Geschwindigkeiten 36/72 m/min.
- Gehrungsverstellung bis -60° durch Schwenken des gesamten Sägebügels
- Groß dimensioniert, robuster Schnellspannschraubstock, verstellbar über Handrad. Festspannen des Werkstücks mit handlichem Schnellspannhebel
- Schnellspannschraubstock versetzbar für große Materialien
- Einfache und richtige Einstellung der Sägebandspannung mittels Manometer
- Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband
- Endanschläge gradgenau einstellbar
- Spänebürste
- Kugelgelagerte Sägebandführung mit Hartmetallplättchen für optimale Schnittergebnisse
- Präzise, stufenlos einstellbare Sägebügelbewegung mittels Hydraulikzylinder
- Kühlmittelpumpe
- Einfache Einstellung der Absenkgeschwindigkeit mittels Vorschubregelventil im Bedienfeld
- Not-Halt-Schlagschalter
- Robuster Maschinenunterbau
- Mikroschalter für automatische Endabschaltung
- Rollenaufgabe einstellbar für lange und schwere Werkstücke
- Komplett ausgestattet, wodurch der Anwender nach Inbetriebnahme sofort produktiv arbeiten kann

Lieferumfang:

- Materialanschlag
- Bi-Metall-Sägeband
- Maschinenunterbau
- Kühlmittelpumpe