Stand: 19.05.2024



Telefon: +49(0)8545 / 4069999 | E-Mail: info@holztechnik-markmueller.de

Metallkraft Halbautomatische Leichtmetallkreissäge LMS 400 H Aktions-Set





Art. Nr.: 3625401SET UVP 7.073,36 €

6.781,81 €

Allgemeine Daten: *

Gewicht Netto (in kg): 210 Gewicht Brutto (in kg): 210

Länge ca.: 1500 mm

Breite/Tiefe ca.: 1000 mm

Höhe ca.: 1600 mm

Leistung Antriebsmotor: 2,2 kW **Anschlussspannung:** 400 V

Phase(n): 3 Ph Stromart: AC

Netzfrequenz: 50 Hz

Sägeblattdrehzahl(en): 3000 min⁻¹
Sägeblattdurchmesser: 400 mm
Gehrungswinkel: -45 - +45 °
O° (rund) Vollmaterial: 60 mm
+45° (rund) Vollmaterial: 60 mm

0° (rund) Rohr: 140 mm

0° (quadrat) Rohr: 110 x 110 mm 0° (rechteck) Rohr: 180 x 100 mm -45° (rund) Vollmaterial: 60 mm

-45° (rund) Rohr: 120 mm

-45° (quadrat) Rohr: 100 x 100 mm **-45° (rechteck) Rohr:** 150 x 100 mm

+45° (rund) Rohr: 120 mm

+45° (quadrat) Rohr: 100 x 100 mm +45° (rechteck) Rohr: 150 x 100 mm +60° (rund) Vollmaterial: 70 mm

+60° (rund) Rohr: 80 mm

+60° (quadrat) Rohr: 70 x 70 mm +60° (rechteck) Rohr: 70 x 80 mm

Versanddetails: *

Versandgewicht in kg: 210.00

Imetallkraft

Gewicht: 210 kg **Lieferzeit:** 1 -3 Tage

Dieser Artikel ist nicht auf Lager und muss erst

nachbestellt werden.



Stand: 19.05.2024

Stand: 19.05.2024





- Sägekopf beidseitig um 45° drehbar
- Stabiler und robuster Aufbau
- Präziser Schnitt
- Drehteller und Sägewelle auf Lagern montiert
- Schnellspannschraubstöcke mit kunststoffbestückten Aluminiumspannbacken
- Einfache und problemlose Bedienung
- Sägekopf für Schifterschnitt um 45° nach links neigbar
- Zwei pneumatische Schraubstöcke
- Materialauflagearm mit Rolle

Funktionsweise Halbautomat

- Schließen des Schraubstocks und Aktivierung des Motors
- Absenken des Sägekopfes zum Schnitt
- Anhalten des Motors und Rückkehr des Sägekopfes in Ausgangsposition
- Öffnen des Schraubstocks

Qualität Made in Europe Lieferumfang:

- Maschinenunterbau
- Materialauflagearm mit Rolle
- Längenanschlag 500 mm
- Bedienwerkzeug
- HM-Sägeblatt 400 x 3,8 x 32mm Z96